

FIȘA TEHNICĂ CENTRIFUGĂ S 2700 T



S 2700 T asigură uscarea covoarelor în proporție de aproximativ 90%. Tamburul său, din oțel inoxidabil, este perfect echilibrat între două părți specializate din fontă, datorită unui grup dublu de rulmenți. Aliajul din care sunt produși rulmenții conferă acestora o durată de viață lungă și asigură o bună ungere a întregului sistem. Motorul și sistemul de centrifugare funcționează silențios și cu vibrații minime. Panoul de comanda care poate fi montat la exterior și permite reglajul la secundă al timpului de lucru. Echipamentul este dotat cu sistem automat de întrerupere a funcționării. La cerere se poate anexa centrifugii un sistem de clătire exterior.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	S 2700 T
Tensiune de alimentare	V/50 HZ 380
Puterea motorului	5,5 KW
Viteză rotație pe minut	1400 rotații/min
Viteza tamburului	1300 rotații/min
Dimensiune tambur exterior	475 mm
Dimensiune tambur interior	400 mm
Lungime cilindru interior	2700 mm
Greutate	525 kg
Dimensiune aparat (mm)	1150 x 3150 0x 1200
Panou de comandă	Da
Modul de așezare	Roți